

# Špecifikácie Elektrické paletové vozíky rad ET

**ET-15M**



**ET-20M**



**ET-20W**



**ET-20**



**ET-25/ET-30**



Výrobca		MICROLIFT	MICROLIFT	MICROLIFT	MICROLIFT	MICROLIFT	MICROLIFT
Model		<b>ET-15M</b>	<b>ET-20M</b>	<b>ET-20W</b>	<b>ET-20</b>	<b>ET-25</b>	<b>ET-30</b>
Spôsob obsluhy		Chôdza	Chôdza	Chôdza	Vodič	Vodič	Vodič
Nosnosť	Q(kg)	1500	2000	2000	2000	2500	3000
Ťažisko vyloženia	c(mm)	600	600	600	600	600	600
Hmostnosť (vrátane batérie)	kg	280	280	612	620	840	880
Výška zdvíhu	h3(mm)	200	205	200	200	205	205
Výška v spustenom stave	h13(mm)	85/74	85/74	85	85	85	85
Rozmery vidlíc	l/e/s(mm)	1150x160x50	1150x160x50	1150x160x50	1150x160x50	1150x185x50	1150x185x50
Vonkajšia vzdialenosť vidlíc	b5(mm)	685	685	685	685	685	685
Svetlá výška	m2(mm)	35	35	35	35	35	35
Polomer otáčania	wa(mm)	1480	1430	1430	1430	1746(fold)/2158	1746(fold)/2158
Max. stúpavosť, s bremenom/bez bremena	%	5.0/10.0	8.0/16.0	7.0/15.0	7.0/15.0	7.0/15.0	7.0/15.0
Motor pojazdu, výkon S2 60 min	KW	0.75 DC	1.10 DC/AC	1.10 DC/AC	1.10 DC/AC	1.50 AC	3.30 AC
Motor zdvíhu, výkon pri S3 15%	KW	0.80 DC	0.85 DC	0.85 DC	0.85 DC	2.20 DC	2.20 DC
Batéria Napätie / Kapacita (5h)	V/Ah	24/60	24/80	24/160	24/160	24/270(Industry)	24/270(Industry)