



# TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE SKLADOVÉ VOZÍKY

## Elektrické paletové vozíky rad ET

| Výrobca                                |           | MICROLIFT     | MICROLIFT     | MICROLIFT     | MICROLIFT    | MICROLIFT        | MICROLIFT        |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Model                                  |           | <b>ET-15M</b> | <b>ET-20M</b> | <b>ET-20W</b> | <b>ET-20</b> | <b>ET-25</b>     | <b>ET-30</b>     |
| Spôsob obsluhy                         |           | Chôdza        | Chôdza        | Chôdza        | Vodič        | Vodič            | Vodič            |
| Nosnosť                                | Q(kg)     | 1500          | 2000          | 2000          | 2000         | 2500             | 3000             |
| Ťažisko vyloženia                      | c(mm)     | 600           | 600           | 600           | 600          | 600              | 600              |
| Hmotnosť (vrátane batérie)             | kg        | 280           | 280           | 612           | 620          | 840              | 880              |
| Výška zdvihu                           | h3(mm)    | 200           | 205           | 200           | 200          | 205              | 205              |
| Výška v spustenom stave                | h13(mm)   | 85/74         | 85/74         | 85            | 85           | 85               | 85               |
| Rozmery vidlíc                         | l/e/s(mm) | 1150x160x50   | 1150x160x50   | 1150x160x50   | 1150x160x50  | 1150x185x50      | 1150x185x50      |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlíc           | b5(mm)    | 685           | 685           | 685           | 685          | 685              | 685              |
| Svetlá výška                           | m2(mm)    | 35            | 35            | 35            | 35           | 35               | 35               |
| Polomer otáčania                       | wa(mm)    | 1480          | 1430          | 1430          | 1430         | 1746(fold)/2158  | 1746(fold)/2158  |
| Max. stúpanosť, s bremenom/bez bremena | %         | 5.0/10.0      | 8.0/16.0      | 7.0/15.0      | 7.0/15.0     | 7.0/15.0         | 7.0/15.0         |
| Motor pojazdu, výkon S2 60 min         | KW        | 0.75 DC       | 1.10 DC/AC    | 1.10 DC/AC    | 1.10 DC/AC   | 1.50 AC          | 3.30 AC          |
| Motor zdvihu, výkon pri S3 15%         | KW        | 0.80 DC       | 0.85 DC       | 0.85 DC       | 0.85 DC      | 2.20 DC          | 2.20 DC          |
| Batéria Napätie / Kapacita (5h)        | V/Ah      | 24/60         | 24/80         | 24/160        | 24/160       | 24/270(Industry) | 24/270(Industry) |

## Elektrické stohovacie vozíky pre ľahkú až stredne náročnú prevádzku

| Výrobca                                |           | MICROLIFT     | MICROLIFT      | MICROLIFT           | MICROLIFT       | MICROLIFT           | MICROLIFT       |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Model                                  |           | <b>ES-10D</b> | <b>ES-10DS</b> | <b>ES-10M</b>       | <b>ES-10MS</b>  | <b>ES-15M</b>       | <b>ES-15MS</b>  |
| Spôsob obsluhy                         |           | Chôdza        | Chôdza         | Chôdza              | Chôdza          | Chôdza              | Chôdza          |
| Nosnosť                                | Q(kg)     | 1000          | 1000           | 1000                | 1000            | 1500                | 1500            |
| Ťažisko vyloženia                      | c(mm)     | 500           | 500            | 500                 | 500             | 500                 | 500             |
| Hmotnosť (vrátane batérie)             | kg        | 460           | 540            | 460/530/560/590     | 460/530/560/590 | 560/630/660/690     | 560/630/660/690 |
| Výška zdvihu                           | h3(mm)    | 1600          | 1600           | 1600/2500/3000/3300 |                 | 1600/2500/3000/3300 |                 |
| Výška v spustenom stave                | h13(mm)   | 85            | 45             | 85                  | 45              | 85                  | 45              |
| Rozmery vidlíc                         | l/e/s(mm) | 1150x160x50   | 1070x100x30    | 1150x160x50         | 1070x100x30     | 1150x160x50         | 1070x100x40     |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlíc           | b5(mm)    | 560           | 220-880        | 560                 | 220-880         | 560                 | 220-880         |
| Svetlá výška                           | m2(mm)    | 30            | 30             | 30                  | 30              | 30                  | 30              |
| Polomer otáčania                       | wa(mm)    | 1378          | 1378           | 1378                | 1378            | 1378                | 1378            |
| Max. stúpanosť, s bremenom/bez bremena | %         | 3.0/10.0      | 3.0/10.0       | 3.0/10.0            | 3.0/10.0        | 3.0/10.0            | 3.0/10.0        |
| Motor pojazdu, výkon S2 60 min         | KW        | 0.75 DC       | 0.75 DC        | 0.75 DC             | 0.75 DC         | 1.10 DC/AC          | 1.10 DC/AC      |
| Motor zdvihu, výkon pri S3 15%         | KW        | 2.20 DC       | 2.20 DC        | 2.20 DC             | 2.20 DC         | 2.20 DC             | 2.20 DC         |
| Batéria Napätie / Kapacita (5h)        | V/Ah      | 24/80         | 24/80          | 24/80               | 24/80           | 24/100              | 24/100          |



# TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE SKLADOVÉ VOZÍKY

## Elektrické stohovacie vozíky pre náročnú prevádzku

| Výrobca                                |           | MICROLIFT           | MICROLIFT        | MICROLIFT                     | MICROLIFT        |
|--|-----------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Model                                  |           | <b>ES-15</b>        | <b>ES-15S</b>    | <b>ES-16</b>                  | <b>ES-16S</b>    |
| Spôsob obsluhy                         |           | Chôdza/Vodič        | Chôdza/Vodič     | Chôdza/Vodič                  | Chôdza/Vodič     |
| Nosnosť                                | Q(kg)     | 1500                | 1500             | 1600                          | 1600             |
| Ťažisko vyloženia                      | c(mm)     | 600                 | 600              | 600                           | 600              |
| Hmotnosť (vrátane batérie)             | kg        | 1110                | 1160             | 1578                          | 1628             |
| Výška zdvihu                           | h3(mm)    | 3000/3300/3600/4000 |                  | 3000/3300/3600/4000/4500/5000 |                  |
| Výška v spustenom stave                | h13(mm)   | 85                  | 45               | 85                            | 45               |
| Rozmery vidlíc                         | l/e/s(mm) | 1150x185x60         | 1070x100x40      | 1150x185x60                   | 1070x100x40      |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlíc           | b5(mm)    | 540/685             | 200-800          | 540/685                       | 200-800          |
| Svetlá výška                           | m2(mm)    | 30                  | 30               | 30                            | 30               |
| Polomer otáčania                       | wa(mm)    | 1525(fold)/1935     | 1800             | 1630(fold)/2040               | 1630(fold)/2040  |
| Max. stúpavosť, s bremenom/bez bremena | %         | 7.0/15.0            | 7.0/15.0         | 7.0/15.0                      | 7.0/15.0         |
| Motor pojazdu, výkon S2 60 min         | KW        | 1.20 AC             | 1.20 AC          | 1.50 AC                       | 1.50 AC          |
| Motor zdvihu, výkon pri S3 15%         | KW        | 2.20 DC             | 2.20 DC          | 3.00 DC                       | 3.00 DC          |
| Batéria Napätie / Kapacita (5h)        | V/Ah      | 24/210(Industry)    | 24/210(Industry) | 24/270(Industry)              | 24/270(Industry) |

## Elektrické stohovacie vozíky s protizávažím

| Výrobca                                |           | MICROLIFT        | MICROLIFT        |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Model                                  |           | <b>ES-10C</b>    | <b>ES-15C</b>    |
| Spôsob obsluhy                         |           | Chôdza/Vodič     | Chôdza/Vodič     |
| Nosnosť                                | Q(kg)     | 1000             | 1500             |
| Ťažisko vyloženia                      | c(mm)     | 500              | 500              |
| Hmotnosť (vrátane batérie)             | kg        | 1910             | 2010             |
| Výška zdvihu                           | h3(mm)    | 3000/3300/3500   | 3000/3300/3500   |
| Výška v spustenom stave                | h13(mm)   | 45               | 45               |
| Rozmery vidlíc                         | l/e/s(mm) | 1070x100x40      | 1070x100x40      |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlíc           | b5(mm)    | 200-770          | 200-770          |
| Svetlá výška                           | m2(mm)    | 50               | 50               |
| Polomer otáčania                       | wa(mm)    | 1337/1437(tilt)  | 1700/1800(tilt)  |
| Max. stúpavosť, s bremenom/bez bremena | %         | 7.0/15.0         | 7.0/15.0         |
| Motor pojazdu, výkon S2 60 min         | KW        | 1.50 AC          | 1.50 AC          |
| Motor zdvihu, výkon pri S3 15%         | KW        | 3.00 DC          | 3.00 DC          |
| Batéria Napätie / Kapacita (5h)        | V/Ah      | 24/210(Industry) | 24/270(Industry) |